

Embora um painel ResinDek[®] ofereça uma grande durabilidade, segurança e seja fácil de limpar, é necessário instalá-lo e mantê-lo de forma apropriada para evitar consertos dispendiosos e perigos que possam anular todas as garantias.

Não importa se o acabamento é Gray Diamond Seal 2[™], ESD ou TriGard é possível limpar facilmente sua superfície com a ajuda de uma flanela ou pano úmidos ou ainda, de produtos de limpeza não agressivos, sem medo de danificar o piso. Limpadores líquidos que funcionaram bem incluem água, álcool isopropílico diluído, bem como detergentes e limpadores de pisos comerciais. **Nunca use cloreto de metileno nem solventes de pintura, os quais danificarão seriamente os acabamentos do ResinDek[®]. Também evite embebe-los por um tempo prolongado. O ResinDek[®] UF (sem acabamento) pode ser limpo de maneira similar aos outros produtos ResinDek[®].**

**Todos os buracos e rachaduras sobre a superfície devem ser examinados porque na maioria das vezes ocorrem devido ao fato de que as cargas ultrapassam as cargas recomendadas pela ResinDek[®].*

Os danos nos painéis ResinDek[®] causados por cargas excessivas nem sempre podem ser concertados e talvez seja necessário substituí-los. Por favor, neste caso, entre em contato conosco pois ficaremos felizes em ajudá-lo a determinar as causas do dano dos painéis, bem como por concertá-los de acordo com as garantias dos produtos ResinDek[®].

Para obter mais informações sobre o conserto de painéis ResinDek[®], entre em contato com Cornerstone Specialty Wood Products: 1-888-755-3048 y info@resindek.com.



Painéis para pisos elevados ResinDek[®]



Acabamentos disponíveis

Nome do produto	Limites de cargas de Paletes**	Espessura	Acabamentos disponíveis			
			Sem acabamento	GDS2	ESD	TriGard [™]
ResinDek [®] LD	Até 907 Kgs	19 mm	■	■	■	■
ResinDek [®] SD	Até 1134 Kgs	19 mm	■	■	■	■
ResinDek [®] MD	Até 1588 Kgs	19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] HD	Até 2040 Kgs	19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] MAX	Até 3629 Kgs	38 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] Xspan ^{®*}	Até 1361 Kgs	28 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] Xspan FR ^{®*}	Até 1723 Kgs	28 mm	n/a	■	■	■

Acabamentos Disponíveis

Sem Acabamento (UF)
Gray Diamond Seal 2[™]
ESD Controle de Eletrostática Certificado
TriGard[™]

Opções

Sistemas de Fixação Invisi-Loc[®]
Configurações macho-fêmea
Certificado Livre de Formaldeído



Todos os produtos ResinDek[®] Contribuem para somar pontos para a qualificação de edificações LEED[®]

* Não requer lâmina estrutural
** Inclui o peso da paleta



www.resindek.com



12020 Tramway Drive
Cincinnati, OH 45241
Tel: 888.755.3048
Tel: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com