

## Descrição do produto ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>

O ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> é um painel de espessura de 28mm que oferece a aparência, resistência e desempenho da ResinDek<sup>®</sup> em soluções de pisos estruturais onde uma subestrutura com estrado metálico não é necessária. O ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> foi testado extensivamente e é capaz de suportar cargas de 610 kg por metro quadrado com suportes centrais de 810 mm e cargas de 1043 kg em empilhadeiras - consulte a página do produto para obter a tabela de cargas. Os painéis de piso ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> foram aprovados por examinadores do código IBC para serem utilizados como sistema de piso estrutural em certas aplicações. Os suportes estruturais devem ser analisados e aprovados pela Cornerstone Specialty Wood Products, LLC (CSWP) e devem ser capazes de suportar cargas no piso em intervalos específicos. Para obter mais detalhes, ligue para a CSWP e/ou para seu supervisor do código de edificações local.

Todos os painéis ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> vem com fundo branco standard.

Todos os painéis ResinDek<sup>®</sup> são feitos com fibras de madeira especialmente classificadas e processadas, resinas personalizadas sem formaldeído e um emulsificante de cera. Os ingredientes são combinados e comprimidos sob extrema alta pressão e temperatura, o que resulta num painel com excelentes propriedades físicas que são especialmente

projetados e construídos para resistir a cargas pesadas rodantes e de paletesiras

## Especificações do ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>

Os painéis para piso Mezanino deverão ser ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> como os fabricados pela Cornerstone Specialty Wood Products, LLC (CSWP).

ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> deverá ser de 28mm de espessura e capaz de suportar as capacidades de cargas designadas pela tabela de cargas de ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>. ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup> terá o acabamento Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup> ou acabamento opcional ResinDek<sup>®</sup>, tal como previsto pela CSWP. Se fornecerá uma garantia de 10 anos e passará para o consumidor final a partir do fabricante. A instalação de painéis ResinDek<sup>®</sup> deve estar de acordo com as Instruções de instalação ResinDek<sup>®</sup> fornecidas pela CSWP.

## Opções ResinDek<sup>®</sup>

- Acabamento Gray Diamond Seal 2<sup>TM</sup>
- E.S.D
- TriGard<sup>TM</sup>
- Fixadores Invisi-Loc<sup>®</sup> da parte inferior
- Parafusos agregados
- Configurações tipo macho-fêmea personalizadas
- Os créditos LEED<sup>®</sup> podem contribuir para edifícios qualificados LEED<sup>®</sup>
- Disponíveis em até 1016 mm x 2540 mm T & G (M - F) 4E



## Serviços ResinDek<sup>®</sup>

- Detalhados Desenhos CAD
- Assistência com informações LEED<sup>®</sup> para ResinDek<sup>®</sup>
- Visitas aos locais da instalação
- Kits de amostra abrangentes
- Informação para a indústria atendida
- Disponibilidade de corte de painéis em tamanhos personalizados

*Para Especificações detalhadas do ResinDek<sup>®</sup> Xspan<sup>®</sup>, visite [www.resindek.com](http://www.resindek.com), e-mail [info@resindek.com](mailto:info@resindek.com) ou ligue para CSWP 1-888-755-3048.*



Nome da obra: \_\_\_\_\_ Local da Obra: \_\_\_\_\_

Quant	Produto	T&G(M-F)	Opções	-n°

